

## Aufbauanleitung



- Wir empfehlen Ihnen die bierbomb® auf festem Untergrund aufzubauen. Achten Sie darauf einen Untergrund zu nutzen, der die bierbomb® nicht zerkratzt.
- Alle Bauteile der bierbomb® befinden sich im Inneren des Fasses.
- Packen Sie zunächst alle Bauteile aus und legen Sie diese in Reichweite vorsichtig ab.
- Wir empfehlen Ihnen als erstes die Füße am Fass zu montieren.
- Dazu legen Sie das Fass auf die Seite oder stellen es auf den Kopf und schrauben die Füße in die dafür vorgesehenen Gewindehülsen. Ziehen Sie die Füße leicht an und drehen Sie diese dann eine gute halbe Drehung zurück. Dies sorgt dafür, dass Sie die Füße später leichter wieder abbekommen.
- Sind die Füße montiert können Sie das Fass auf diese stellen. Dann befüllen Sie die bierbomb® mit Holz, bis max. zum zweiten Ring. Achten sie darauf, dass die Holzscheide die richtige Größe haben.
- Jetzt setzen Sie das untere Rohr leicht schräg auf den dafür vorgesehenen Steckring auf und lassen es ohne Gewalt darauf gleiten.
- Als nächstes montieren Sie das obere Rohr. Dieses erkennt man am gelaserten Schriftzug. Auch hier setzen Sie das Rohr wieder leicht schräg an und lassen es ohne Gewalt darauf gleiten.
- Nun sind Sie fast fertig. Sie müssen das Fass jetzt nur noch so platzieren, dass es waagrecht und sicher auf festem Untergrund steht. Tipp: Entfernen sie durch gründliches Polieren alle Fingerabdrücke, da sich diese sonst einbrennen können.

## Warnhinweise

- Das Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden! Die bierbomb® muss auf einem festen und geraden Untergrund stehen.
- Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ofen nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben!

- Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus, Benzin oder sonstige Flüssigbrennstoffe verwenden!
- Kinder und Haustiere fernhalten! Prüfen Sie nach Erhalt der Ware diese sofort auf äußere Mängel.
- Zubehörteile können sich erwärmen.
- Es ist ein Abstand von 3,00 m zu anderen brennbaren Gegenständen einzuhalten. Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!

## **Nutzungsempfehlungen**

- Bitte alle Teile auspacken und nach Stückliste auf Vollständigkeit prüfen. Zur Montage wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.
- Beim Anschrauben der Füße, bitte den Fuß ganz einschrauben und dann eine halbe Drehung zurückschrauben. Dies vereinfacht das Abschrauben nach Gebrauch.
- Beim Montieren der Bauteile keine Gewalt anwenden.
- Um erhöhten Funkenflug zu vermeiden, benutzen Sie Hartholz. Natürlich können Sie auch Weichholz verwenden, müssen dann aber mit etwas mehr Funkenflug rechnen.
- Da die Holzzufuhr durch den Schornstein geschieht, müssen Sie darauf achten, dass das Holzschicht die richtige Größe hat.
- Die Glut nach dem Heizen von allein ausgehen lassen und nicht mit Wasser ablöschen.
- Rohr und Füße des Ofens erst nach dem Erkalten abbauen.
- Entfernen Sie die Asche erst, wenn sie abgekühlt ist. Entsorgen Sie niemals heiße Asche in freier Natur, es besteht WALDBRANDGEFAHR.
- Keine Drahtbürsten aus Metall oder Eisen verwenden. Dies kann durch das Material der Drähte zur Rostbildung führen, für die wir keinerlei Garantie übernehmen können.

## **Aufbauanleitung**

- Hochwertiger Edelstahl ist antimagnetisch und verfärbt sich ab 300 Grad. Dies ist kein Mangel, sondern ein Qualitätsmerkmal!
- bierbomb® Produkte sind langlebig und fast unverwundlich durch die Verarbeitung hochwertigen Edelstahls V2A (antimagnetisch).
- Für uns ist hochwertiges Material und saubere Arbeitsbedingungen der Schlüssel für ungetrübte Freude an diesem faszinierenden Produkt.

**... und nun viel Freude mit Ihrer neuen bierbomb® !!!**